

CapaSol RapidGrund

Tixotropný, nestekavý penetračný náter, optimalizovaný pre aplikáciu valcom.



Popis výrobku

Účel použitia

CapaSol RapidGrund je ideálny pre efektívnu aplikáciu valčekom. CapaSol RapidGrund je priehľadný základný náter pre pevné minerálne podklady, ktoré sú vysoko alebo nerovnomerne savé. Vynikajúci pre ošetrovanie poréznych, savých podkladov, ako sú omietky, murivo, porézny betón, prírodné kamene a ľahký betón, malta a plniva.

Vlastnosti

- Aplikácia zabráňujúca odkvapkávaniu
- Ľahká, rovnomerná aplikácia
- Prenikajúci základný náter vďaka novej technológii spojiva pri nanášaní valčekom

Materiálový základ

Modifikovaná syntetická disperzia / emulzia

Balenie/veľkosti balenia

2,5 a 10 L

Farebné odtiene

Transparentný

Skladovanie

V chlade, chráňte pred mrazom.

Technické údaje

- Hustota: cca. 1,0 g/cm³

Vhodnosť podľa listu
Technická informácia č. 606
Definícia oblastí použitia

Interiér 1	Interiér 2	Interiér 3	Exteriér 1	Exteriér 2
+	+	+	+	+

(-) nevhodné / (o) podmienene vhodné / (+) vhodné

Spracovanie

Vhodné podklady

Povrchy musia byť suché, čisté a zbavené všetkých látok, ktoré môžu brániť dobrej priľnavosti.

Spôsob nanášania

Neriedený je ideálny pre nanášanie valčekom. Možno je tiež použiť zariadenie Airless, štetec alebo valec. Pred použitím krátko premiešajte. Zriedenú variantu (s max. 2 dielmi vody) možno nanášať mokré do mokrého pokiaľ nie je podklad celkom nasýtený, pomocou štetca. Základný náter nesmie vytvárať uzavretý lesklý film.

Nanášanie striekaním bez stlačeného vzduchu:

Uhol postreku: 40° - 50°
Tryska: 0,013"
Striekací tlak: 100 barov



TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Riedenie	CapaSol RapidGrund nie je potrebné riediť. V neriedenej forme je zachovaná tixotropná vlastnosť. Ak je to nutné, zriedíte až 2 dielmi vody, potom sa aplikácia valcom už neodporúča.
Spotreba	cca. 50-200 ml / m ² , v závislosti na savosti a povahe podkladu. Presná spotreba musí byť stanovená na skúšobnej ploche.
Podmienky spracovania	Teplota produktu, okolitého vzduchu a podkladu: min. +5° C až max. +30° C.
Sušenie/čas schnutia	Pri 20° C a 65 % relatívnej vlhkosti, pretierateľný po cca. 12 hodinách. Pri nižších teplotách dodržujte dlhšiu dobu schnutia.
Náradie	Pre aplikáciu použite valec (polyamidový krátky vlas 13-15 mm) alebo štetec.
Čistenie nástrojov	Po použití umyte náradie vodou.
Upozornenie	CapaSol RapidGrund nie je vhodný pre vodorovné plochy zaťažené vodou.

Upozornenia

Upozornenia na nebezpečenstvá/
bezpečnostné odporúčania
(Stav v momente tlače)

Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí. Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom. Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla. Obsahuje:

1,2-benzisothiazol-3 (2H) -on, 2-methyl-2H-isothiazol-3-on.

Likvidácia

Zvyšky kvapalného materiálu zlikvidujte na zbernom mieste pre staré farby a laky, zvyšky vysušeného / vytvrdnutého zlikvidujte produktu ako stavebný a demolačný odpad alebo komunálny / domáci odpad.

Hraničná hodnota platná v EÚ pre
obsah prchavých organických
zlúčenín

Tento výrobok obsahuje < 1 g/l VOC

Deklarácia obsiahnutých látok

Polyakrylová živica, polysiloxan, voda, aditíva, konzervační látky (methylbenzisothiazolinon)

Servisné centrum pre zákazníkov

Caparol Slovakia s.r.o.
Stará Vajnorská 27, 831 04 Bratislava
Tel.: +421 905 591 584
www.caparol.sk

Technické informácie · Vydané: august 2022

Všetky návrhy a aplikačné inštrukcie v tomto dokumente sú založené na našich najnovších technických skúsenostiach. Vzhľadom k širokej palete individuálnych podmienok projektu, nepreberáme zodpovednosť za ich obsah. Tieto pokyny nezabývajú kupujúceho / aplikátora od jeho zodpovednosti určiť vhodnosť výrobku vzhľadom na vlastnosti projektu. Tieto inštrukcie sú platné, do vydania novej inštrukcie. Platia naše Všeobecné obchodné podmienky predaja a dodávok materiálov, v najnovšom vydaní. Tento dokument je prekladom našej Nemeckej technickej informácie č. Technické informácie · Vydané: august 2022

Caparol Slovakia s.r.o. · Bajkalská 4, 821 01 Bratislava, Slovenská Republika · Tel.: +421 2 555 66 440 · Fax +421 2 555 66 435 · Internet: www.caparol.sk