



Synthesan izolačný spray

Bezvodný expresne izolujúci základný náter do interiéru a exteriéru

Popis výrobku

Účel použitia:

Izolačný sprej Synthesan je rýchlo zasychajúci prostriedok na riešenie problémov s dymovými, sadzovými, nikotínovými a masťnými fľakmi, zvyškami vosku, stopami po pastelkách, so zaschnutými líniami po vodnej hladine na omietke, betóne, dreve, ako aj na iné účely.

Vlastnosti:

- Rýchloschnúci.
- Biely.
- Umožňuje univerzálne ďalšie spracovanie.
- Nerozpúšťa existujúce fľaky.
- Je odolný proti pôsobeniu mrazu.
- Možnosť okamžitého nastriekania.
- Do interiéru aj exteriéru.
- Expresný izolačný základný náter.

Základ spojiva:

Akrylový polymér (s obsahom rozpúšťadiel)

Farebný odtieň:

biely

Stupeň lesku:

lesklý

Veľkosť obalu:

Dóza 400 ml

Skladovanie:

Umožňuje skladovanie cca 2 roky v chlade a bez pôsobenia mrazu.

Spracovanie

Nanášanie:

V závislosti od požiadaviek je potrebné nastriekanie dvoch alebo troch vrstiev. Musí byť zrejme vytvorenie bieleho filmu.

Nanášanie do kríža, striekacia vzdialenosť cca 25 – 25 cm, v závislosti od intenzity fľaku zostane fľak viditeľný, ale nasledujúca povrchová úprava ho prekryje (žiadne rozpustenie povrchovej vrstvy!).

Zaschnutý film môžete povrchovo upraviť bežnými náterovými hmotami spoločnosti Synthesa.

Pred použitím pretrepte obsah a zaistite zahriatie spreja na izbovú teplotu!

Minimálna teplota spracovania:

Izolačný základný náter umožňuje aplikáciu aj pri teplotách nižších ako 0 °C (prostredie/materiál/podklad), podklad musí byť suchý a nezľadovený. Nespracúvajte pri priamom slnečnom žiarení, daždi alebo silnom vetre

Spotreba:

cca. 1,5 - 2,0 m²/dóza, podľa podkladu

Doba schnutia:

Umožňuje pretieranie po cca 30 minútach. (+20 °C/60 % rel. vlhkosť vzduchu. Teplota prostredia a relatívna vlhkosť vzduchu určujú dobu schnutia.)

Rešpektujte, prosím:

Obal je pod stálym tlakom. Chráňte ho pred priamym slnečným žiarením a teplotami vyššími ako 50 °C. Nepokúšajte sa o násilné otvorenie obalu alebo o jeho spálenie, a to ani po použití výrobku.

Obsahuje 81,0 hmotnostného percenta zápalných zložiek. Uchovávajte mimo dosahu detí.

Inštrukcie

Výstražné a bezpečnostné upozornenia:

Nebezpečenstvo

Mimoriadne horľavý aerosól. Nádoba je pod tlakom: pri zahriatí sa môže roztrhnúť. Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Pred použitím si prečítajte etiketu. Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite. Nádoba je pod tlakom: neprepichujte alebo nespálujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu. Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj zapálenia. Nevdychujte aerosóly.

Zozbierajte uniknutý produkt. Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C/122 ° F. Zneškodnite obsah/ nádobu v súlade s miestnymi/oblasťmi/národnými /medzinárodnými nariadeniami.

Likvidácia:

Zvyšky materiálu :odpadová farba a lak obsahujúci organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky (kód 08 01 11)

Znečistené obaly: kovové obaly obsahujúce nebezpečný tuhý pórovitý základný materiál (napríklad azbest) vrátane prázdnych tlakových nádob (kód 15 01 11)

Výrobok je určený len na komerčné použitie!

Technické poradenstvo:

V tomto tlačive nie je možné pojednávať o všetkých podkladoch, ktoré sa vyskytujú v praxi, a o

technických postupoch natierania týchto podkladov. Pokiaľ by sa pracovalo s podkladmi, ktoré nie sú uvedené v tejto technickej informácii, bude nutné previesť konzultáciu s nami alebo s našimi pracovníkmi služieb zákazníkom. Sme ochotní Vám kedykoľvek poskytnúť detailné rady k daným objektom.

Servisné stredisko:

tel. 00421 255566440
fax. 00421 255566435
e-mail: info@caparol.sk

Technická informácia - vydanie: júl 2016

Táto technická informácia bola zostavená na základe najnovšieho stupňa techniky a našich skúseností. S ohľadom na množstvo podkladových materiálov a podmienok v objektoch však kupujúci alebo užívateľ nebude zbavený svojej povinnosti odborne a remeselne správne vyskúšať naše materiály na vlastnú zodpovednosť, či sú vhodné k plánovanému účelu použitia za daných podmienok v objekte. Novým vydaním stráca toto tlačivo svoju platnosť.