

Histolith® Halböl

Základný náter na báze ľanového oleja pre vnútorné a vonkajšie použitie

Popis výrobku

Účel použitia

Základný náter prenikajúci hlboko do štruktúry dreva na spevnenie a vyrovnanie nasiakavosti.

Vlastnosti

- vysoká penetračná schopnosť
- dobré schnutie
- zlepšuje príľnavosť pre následné nátery laky na báze ľanového oleja

Materiálový základ

Ľanový olej, rozpúšťadlo bez aromatických látok

Balenie/veľkosti balenia

2,5 l

Farebné odtiene

Bezfarebný

Skladovanie

V chlade, nádobu uchovávať dobre uzavretú.

Technické údaje

- Hustota: ca. 0,84 g/cm³

Spracovanie

Vhodné podklady

V tomto technickom liste nie je možné popísať všetky podklady, s ktorými sa v praxi stretávame, a ich podklady prípravu. Pokiaľ chcete pracovať na povrchoch, ktoré tu nie sú uvedené, kontaktujte nás prosím. Radi vám poradíme na základe konkrétneho prípadu.

Príprava povrchu

Podklady musia byť pevné, stabilné, suché, savé a zbavené nečistôt a separačných látok.

Drevené povrchy, bez povrchovej úpravy:

Nové drevené komponenty:

Brúste v smere vlákien, dôkladne očistite a odstráňte prípadné látky unikajúce z dreva napr. živicu.

Staré, zvetrané drevené povrchy:

Obrúste až na nosnú plochu alebo vyrovnejte stierkou a dôkladne očistite. Vlhkosť dreva nesmie prekročiť 13 % pri rozmerovo stálych drevených dielcoch a 15 % pri obmedzene rozmerovo stálych a rozmerovo nestálych drevených dielcoch.

Spôsob nanášania

Hmotu nanášajte štedro štetcom v smere vlákien dreva a potom ihneď vyhladte, aby na povrchu nezostal žiadny prebytočný materiál.



TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Vytvorenie povrchovej vrstvy

Obmedzene rozmerové stále a rozmerovo nestále drevené komponenty:

Impregnácia:

Dubové drevo zvonku aj vo vnútri: Histolith Halböl

Vnútri mäkké drevo: Histolith Halböl

Mäkké drevo zvonku: Capalac Holz-Imprägniergrund

Základný náter: Histolith Leinölfarbe

Medzináter: Histolith Leinölfarbe

Konečný náter: Histolith Leinölfarbe

Spotreba

Cca 100–150 ml/na jednu vrstvu v závislosti od nasiakavosti podkladu. Ešte viac, pokiaľ je povrch veľmi savý. Zistite presné hodnoty na skúšobnej vzorke.

Podmienky spracovania

Teplota na spracovanie:

Teplota materiálu, okolitého vzduchu a podkladu minimálne 5 °C

Sušenie/čas schnutia

Pri 20 °C a 65 % relatívnej vlhkosti je možné pretierať najskôr po 12 hodinách.

Čistenie nástrojov

Po použití použite lakový benzín.

Upozornenia

Upozornenia na nebezpečenstvá/
bezpečnostné odporúčania
(Stav v momente tlače)

Horľavá kvapalina a pary. Toxicita pre špecifický cieľový orgán - jednorazová expozícia, Kategória 3. Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. Nebezpečenstvo Pri požití a vniknutí do dýchacích ciest môže spôsobiť smrť. Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie kože. Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným ohňom a inými zdrojmi zapálenia. Zákaz fajčenie.

Zabráňte vdychovaniu hmly/ pár. PRI POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/ lekára. PRI STYKU S KOŽOU (alebo s vlasmi): Všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte. Opláchnite kožu vodou. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie. V prípade požiaru: K uhaseniu použite piesok, suchú chemikáliu alebo penu odolnú alkoholu.

Obsahuje: benzínová frakcia (ropná), hydrogenovaná ťažká; nízkovriaca hydrogenovaná benzínová frakcie.

Likvidácia

Upozornenie: Handry a handry nasiaknuté prípravkom sú vystavené riziku samovznietenia (kvôli ľanu oleji, ktorý obsahujú). Pred vyhodením by preto mali byť vždy skladované v tesne uzavretých kovových nádobách alebo rozložené na vzduchu (vonku).

Tekuté zvyšky materiálu likvidujte v zberni starých farieb/lakov, zaschnuté zvyšky materiálu likvidujte ako stavebný a demolačný odpad alebo ako komunálny alebo domový odpad.

Hraničná hodnota platná v EÚ pre
obsah prchavých organických
zlúčenín

tohto produktu (kat. A/h): 750 g/l (2010). Tento výrobok obsahuje < 400 g/l VOC.

Deklarácia obsiahnutých látok

Ľanový olej, alifáty

Servisné centrum pre zákazníkov

Caparol Slovakia s.r.o.
Galvaniho 15A, 821 04 Bratislava
Tel.: +421 905 591 584
e-mail: obchod@caparol.sk
www.caparol.sk

Technické informácie · Vydané: február 2025

Všetky návrhy a aplikačné inštrukcie v tomto dokumente sú založené na našich najnovších technických skúsenostiach. Vzhľadom k širokej palete individuálnych podmienok projektu, nepreberáme zodpovednosť za ich obsah. Tieto pokyny nezbavujú kupujúceho / aplikátora od jeho zodpovednosti určiť vhodnosť výrobku vzhľadom na vlastnosti projektu. Tieto inštrukcie sú platné, do vydania novej inštrukcie. Platia naše Všeobecné obchodné podmienky predaja a dodávok materiálov, v najnovšom vydaní. Tento dokument je prekladom našej Nemeckej technickej informácie č. Technické informácie · Vydané: február 2025

Caparol Slovakia s.r.o. • Galvaniho 15A, 821 04 Bratislava, Slovenská Republika • Tel.: +421 905 591 584 • e-mail: obchod@caparol.sk • Internet: www.caparol.sk