

Histolith® Sanopas-Holzrissspaste

Pasta na vyplňovanie prasklín v dreve na báze ľanového oleja, na vnútorné aj vonkajšie použitie

Popis výrobku

Účel použitia

Na vyplňovanie trhlín a priehlbín v rozmerovo nestálych drevených konštrukciách. Najmä pre drevené hrazdené konštrukcie.

Vlastnosti

- výborná priľnavosť k drevenému podkladu
- nepodlieha veľkým rozmerovým zmenám
- elastický
- odolný voči poveternostným vplyvom
- s dlhou životnosťou

Materiálový základ

Ľanový olej, prírodné vlákna, minerálne plnivá.
Pasta na praskliny v dreve Histolith Sanopas neobsahuje žiadne syntetické prísady.

Balenie/veľkosti balenia

10 kg - vedro, 1 kg - tuba

Farebné odtiene

Hnedá

Skladovanie

V chlade, chráňte pred mrazom.
Uchovávajte obal tesne uzavretý. Pokiaľ bol výrobok otvorený, zakryte zostávajúci obsah PE fóliou.

Technické údaje

■ Hustota: ca. 1,7 g/cm³

Vhodnosť podľa listu
Technická informácia č. 606
Definícia oblastí použitia

interiér 1	interiér 2	interiér 3	exteriér 1	exteriér 2
+	+	+	+	+
(-) nevhodné / (○) podmienene vhodné / (+) vhodné				

Spracovanie

Vhodné podklady

Obmedzene rozmerovo stále a rozmerovo nestále drevené prvky, ako sú hrazdené konštrukcie, obklady, ploty atď.

Príprava povrchu

Odstráňte poškodené staré drevo a mechanicky očistite boky trhlín. Boky trhliny napenetrujte prípravkom Histolith Halböl.

Spôsob nanášania

Pred použitím dobre premiešajte. Úzkou špachtľou vyplňte trhlinu materiálom v do roviny s povrchom. Prebytočný materiál odstráňte z povrchu pomocou špachtle a okraje nechajte čisté. Pri trhlínach a otvoroch so šírkou väčšou ako 10 mm vtláčte do vyplnenej trhliny navyše vhodný suchý kus dreva.



TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Vytvorenie povrchovej vrstvy	Je možné pretrieť vrchným náterom (minimálne v dvoch vrstvách) Histolith Leinölfarbe.
Spotreba	Ca. 1.700 g/dm ³
Podmienky spracovania	Spodná hranica teploty na spracovanie: +10°C pre okolitý vzduch a podklad
Sušenie/čas schnutia	Pri 20°C a 65% relatívnej vlhkosti je materiál suchý a je možné ho pretierať cca po 3 dňoch.
Čistenie nástrojov	Po použití použite na náradie lakový benzín.
Upozornenie	Nie je vhodné na prerovnávanie povrchu. Počas schnutia musí byť povrch chránený pred mechanickým poškodením.

Upozornenia

V tomto technickom liste nie je možné popísať všetky podklady, s ktorými sa stretávame v praxi, a ich prípravu.

Pokiaľ budete používať materiál na povrchoch, ktoré tu nie sú uvedené, obráťte sa na technické oddelenie alebo na obchodných zástupcov našej spoločnosti. Radi vám poradíme s ohľadom na konkrétny projekt.

Rešpektujte, prosím
(Stav pri zadaní do tlače)

Handry a odevy nasiaknuté týmto prípravkom sú vystavené riziku samovznietenia (kvôli obsahu ľanového oleja).

Preto by mali byť vždy skladované v tesne uzavretých kovových nádobách alebo pred likvidáciou rozložené a uschnuté na vzduchu (vonku).

Likvidácia

Tekuté zvyšky materiálu zlikvidujte v zbernom mieste pre staré farby/laky, suché zvyšky materiálu zlikvidujte ako stavebný a demolačný odpad alebo ako komunálny odpad či domový odpad.

Servisné centrum pre zákazníkov

Caparol Slovakia s.r.o.
Galvaniho 15A, 821 04 Bratislava
Tel.: +421 905 591 584
e-mail: obchod@caparol.sk
www.caparol.sk

Technické informácie · Vydané: máj 2025

Všetky návrhy a aplikačné inštrukcie v tomto dokumente sú založené na našich najnovších technických skúsenostiach. Vzhľadom k širokej palete individuálnych podmienok projektu, nepreberáme zodpovednosť za ich obsah. Tieto pokyny nezavazujú kupujúceho / aplikátora od jeho zodpovednosti určiť vhodnosť výrobku vzhľadom na vlastnosti projektu. Tieto inštrukcie sú platné, do vydania novej inštrukcie. Platia naše Všeobecné obchodné podmienky predaja a dodávok materiálov, v najnovšom vydaní. Tento dokument je prekladom našej Nemeckej technickej informácie č. Technické informácie · Vydané: máj 2025

Caparol Slovakia s.r.o. • Galvaniho 15A, 821 04 Bratislava, Slovenská Republika • Tel.: +421 905 591 584 • e-mail: obchod@caparol.sk • Internet: www.caparol.sk