

Capatect Putzgrund

Vodou riediteľný pigmentovaný základný náter pod omietky Capatect



Popis výrobku

Účel použitia	Základný náter a náter na vytvorenie príľnavej vrstvy pod omietky Capatect. Kombinácia spojiva z akrylátového kopolyméru, silikónovej živice a kremičitanov (ASS).
Vlastnosti	■ elegantné spracovanie ■ riediteľný vodou ■ difúzny ■ miernym pnutím ■ ekologický ■ vodoodpudivý ■ spevňujúci povrch
Balenie/veľkosti balenia	7 a 25 kg
Farebné odtiene	biely Z výroby možno tónovať tak, aby sa prípravok priblížil vybranému odtieňu vrchnej omietky. Možno samostatne tónovať tónovacími farbami Alpinacolor
Stupeň lesku	Matný
Skladovanie	V chlade, chráňte pred mrazom.

Spracovanie

Vhodné podklady	- výstužná vrstva, vytvorená lepidlom alebo tmelmi Capatect (pred konečnou úpravou vrchnou omietkou Capatect) - jadrové omietky skupiny P II, P III - betón - sadrokartónové dosky alebo jadrové omietky skupiny P IV+V vo vnútorných priestoroch
Príprava povrchu	Podklad musí byť čistý, nosný, suchý, zbavený nečistôt a odpudzujúcich substancií. Nové jadrové omietky nechajte zatvrdnúť minimálne 3 - 4 týždne. V prípade použitia v rámci izolačného systému Capatect musí byť armovacia vrstva zatvrdnutá a suchá.
Príprava materiálu	Pred použitím dobre premiešajte.
Spôsob nanášania	Valčekom alebo štetcom. Všeobecne platí náš návod spracovania pre omietky Capatect. Omietka Capatect vyžaduje na vyššie uvedených podkladoch vždy základný náter. Z tohto dôvodu sa prípravok Capatect penetrácia pod omietky nanáša najlepšie valčekom, v približnom farebnom odtieni vrchnej omietky.
Riedenie	Na úpravu konzistencie možno pridávať až 5 % vody.
Spotreba	cca 0,2 kg/m ²



TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Podmienky spracovania

Skutočná spotreba závisí na mnohých faktoroch, presné hodnoty spotreby možno stanoviť iba na základe skúšobných plôch.

Sušenie/čas schnutia

Pri +20°C a relatívnej vlhkosti vzduchu 65 % bude prípravok vyschnutý na povrchu za 4 hodiny a schopný ďalšieho náteru za 12 hodín. Pri nižších teplotách a vyššej vlhkosti vzduchu sa táto doba predlžuje.

Čistenie nástrojov

Pracovné nástroje očistite ihneď po použití vodou.

Upozornenia

Upozornenia na nebezpečenstvá/
bezpečnostné odporúčania
(Stav v momente tlače)

Tento výrobok nie je nebezpečný prípravok v zmysle zákona o chemikáliách a preto nepodlieha povinnosti označovania. Napriek tomu dodržujte bežné bezpečnostné a hygienické opatrenia pri zaobchádzaní s chemickými produktmi. Uchovávajte mimo dosahu detí. Určené pre priemyselné spracovanie. Podrobné informácie sú uvedené v Karte bezpečnostných údajov.

Likvidácia

Na recykláciu odovzdávajte iba bezo zvyšku vyprázdnené nádoby. Zvyšky materiálu: Odpadové farby a laky iné ako uvedené v 08 01 11 (kód 08 01 12). Znečistené obaly: Plastové obaly (kód 15 01 02).

Hraničná hodnota platná v EÚ pre
obsah prchavých organických
zlúčenín

Európsky limit pre obsah VOC látok tohto výrobku (Kat. A/h): 30 g/l (2010). Tento výrobok obsahuje max. 1 g/l VOC.

Servisné centrum pre zákazníkov

Caparol Slovakia s.r.o.
Stará Vajnorská 27, 831 04 Bratislava
Tel.: +421 905 591 584
www.caparol.sk

Technické informácie · Vydané: september 2019

Všetky návrhy a aplikačné inštrukcie v tomto dokumente sú založené na našich najnovších technických skúsenostiach. Vzhľadom k širokej palete individuálnych podmienok projektu, nepreberáme zodpovednosť za ich obsah. Tieto pokyny nezavazujú kupujúceho / aplikátora od jeho zodpovednosti určiť vhodnosť výrobku vzhľadom na vlastnosti projektu. Tieto inštrukcie sú platné, do vydania novej inštrukcie. Platia naše Všeobecné obchodné podmienky predaja a dodávok materiálov, v najnovšom vydaní. Tento dokument je prekladom našej Nemeckej technickej informácie č. Technické informácie · Vydané: september 2019

Caparol Slovakia s.r.o. · Bajkalská 4, 821 01 Bratislava, Slovenská Republika · Tel.: +421 2 555 66 440 · Fax +421 2 555 66 435 · Internet: www.caparol.sk