

OLEJ NA ZÁHRADNÝ NÁBYTOK SPREJ

Bezfarebný olejový sprej pre záhradný nábytok z teaku a tvrdého dreva · odtieň 008

Bezfarebný olej na ošetrovanie záhradného nábytku a terás, odpudzuje vodu a nečistoty. Osmo Olej na záhradný nábytok vo spreji preniká hlboko do dreva, reguluje jeho vlhkosť a zabraňuje napúčaniu a vysychaniu dreva. Nepraská, neolupuje sa, netvorí šupinky. Pre obnovu náteru postačí povrch bez potreby prebrúsenia presprejovať.

FYZIKÁLNE A TECHNICKÉ PARAMETRE

Odporúčané použitie

Osmo Olej na záhradný nábytok vo spreji chráni a ošetruje záhradný nábytok z teakového dreva a ďalších tvrdých drevín. Je vhodný ako bezfarebná povrchová ochrana pre záhradný nábytok a podobne namáhané výrobky ošetrené transparentnými nátermi.

Zloženie

Na báze prírodných rastlinných olejov (slnečnicový olej, sójový olej, bodliakový olej), sušidiel (sikatív) a látok zabezpečujúcich vodoodpudivosť. Obsahuje lakový benzín bez obsahu benzénu. Hnací plyn: propán-bután. Presné informácie o zložení Vám budú zaslané na vyžiadanie.

Fyzikálne vlastnosti

Farebný odtieň: 008 bezfarebný

Hustota: 0,85 – 0,9 g/cm³

Viskozita: nestanovená

Zápach: charakteristický

Teplota vzplanutia: nestanovená — jedná sa o aerosol

Balenie: 0,4 l

Výdatnosť: 1 liter postačí na cca 25 m² náteru v jednej vrstve. Výdatnosť závisí výrazne od charakteru dreveného povrchu — uvedené hodnoty sa vzťahujú na hladké hobľované alebo brúsené drevo. Pri ostatných povrchoch môže byť výdatnosť odlišná.

Skladovateľnosť: 2 roky a viac, ak je výrobok uchovávaný v tesne uzavretých obaloch na suchých miestach.

APLIKAČNÉ ÚDAJE

Príprava povrchu

Drevený povrch musí byť čistý, suchý a nesmie byť pokrytý námrazou (vlhkosť dreva max. 20 %). Olej na záhradný nábytok vo spreji je pripravený na priame použitie — nádobku pred použitím dobre pretrepte a odstrekajte. Staré mikropórné nátery očistite, staré farby a laky odstráňte. Pri brúsení používajte ochrannú masku proti prachu.

Tvrde dreveniny s vysokým podielom v nich obsiahnutých látok nechajte pred prvou aplikáciou oleja najmenej 4 týždne zvetrať alebo odmastite prípravkom Osmo Čistič štetcov.

Výsledný vrchný náter závisí okrem iného aj na prirodzených charakteristikách dreva — z tohto dôvodu odporúčame, najmä pri neznámych povrchoch, vykonanie skúšobného nástreku pred vlastným použitím.

Spôsoby aplikácie

Prípravok naneste zo vzdialenosti cca 25 cm a následne vtrite do dreva štetcom. Pri práci zakryte okolie a plochy, ktoré nemajú byť ošetrené. Prebytočný olej utrite handričkou. Zabezpečte dostatočné vetranie a nechajte schnúť po dobu 12 hodín. Po zaschnutí aplikujte druhý nástrek.

Ak renovujete alebo obnovujete náter na už raz ošetrovanom povrchu, postačuje väčšinou iba jeden nástrek prípravkom Osmo Olej na záhradný nábytok vo spreji. Po ukončení práce vyčistite striekací ventil.

Čistenie pracovného náradia

Osmo Čističom štetcov (bez obsahu benzénu).

Doba schnutia

Približne 12 hod. (za bežných klimatických podmienok, 23 °C a 50 % relatívnej vlhkosti vzduchu). Pri nižších teplotách a/alebo vyššej vlhkosti vzduchu sa predlžuje doba schnutia. Zabezpečte dobré vetranie.

OLEJ NA ZÁHRADNÝ NÁBYTOK SPREJ

Upozornenie a bezpečnostné opatrenia

UPOZORNENIE

Sprej je bezfarebný a nechráni pred UV žiarením (šednutie dreva). Ak požadujete zachovanie farebného odtieňa čerstvo rezaného dreva (napr. bangkirai), odporúčame aplikovať náter tónovaným Osmo Terasovým olejom.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA A LIKVIDÁCIA

Bezpečnostné opatrenia

Extrémne horľavý aerosol. Nádoba je pod tlakom: pri zahrievaní sa môže roztrhnúť. Nestriekajte do otvoreného ohňa alebo iných zdrojov zapálenia. Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným plameňom a inými zdrojmi zapálenia. Zákaz fajčenia. Neprepichujte ani nespáľujte ani po použití. Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám presahujúcim 50 °C. Uchovávajte mimo dosah detí. Zabráňte styku s očami, pokožkou alebo odevom. Nevdychujte aerosóly. Používajte výhradne vonku alebo v dobre vetraných priestoroch. Ak je nutná lekárska pomoc, majte po ruke obal alebo etiketu výrobku.

POZOR! Výrobkom nasiaknutú látku bezprostredne po použití vyperte alebo uchovávajte vo vzduchotesne uzavretej kovovej nádobe (nebezpečenstvo samovznietenia).

Nesmie byť používané v rovnakej lakovni spolu s nitrocelulóзовými a moriacimi lakmi. Nebezpečenstvo samovznietenia. Dodržujte protipožiarne opatrenia, bežné opatrenia na ochranu bezpečnosti, zdravia a životného prostredia, určené pre lakovne a lakovacie zariadenia. Suchý náter zodpovedá podľa DIN 4102 požiadavkám triedy B2 (normálne horľavý). Karta bezpečnostných údajov je k dispozícii na vyžiadanie.

Likvidácia

Odstráňte obsah/obal v súlade s požiadavkami zákona o odpadoch. Odstraňujte prostredníctvom oprávnených osôb v zberniciach nebezpečného odpadu, spotrebiteľia môžu výrobok odovzdať na zberných dvoroch. Odporúčaný kód odpadu: 08 01 11. Recyklujte len starostlivo vyprázdnené obaly.

Informácie v tomto technickom liste sú orientačné a sú uvedené na základe praktických skúseností a testovania. Podmienky alebo metódy manipulácie, skladovania, použitia alebo likvidácie výrobku sú mimo zodpovednosť distribútora.

finishing.sk

Ulica svornosti 43, 821 06 Bratislava

+421 949 003 574

info@finishing.sk

www.finishing.sk

aktualizované apríl 2016