

WPC&BPC ČISTIČ KOMPOZITNÝCH TERÁS

Vysoko účinný ľahko alkalický čistič · 8021 číry · Exteriér

Osmo WPC&BPC; Čistič kompozitných terás je vysoko účinný ľahko alkalický čistič na odstraňovanie nečistôt v exteriéri. Čistí kompozitné materiály na báze drevo-plast, napr. na terasové dielce.

FYZIKÁLNE A TECHNICKÉ PARAMETRE

Oblasti použitia

WPC / BPC povrchy a ostatné vodoodolné povrchy v exteriéri, ako sú napríklad záhradný nábytok alebo ploty z plastov.

Obsiahnuté látky

Alkalický základný čistiaci prostriedok: <5% kationové tenzidy, neiónové tenzidy, silikáty, komplexotvorné činidlá a prísady.

Farebné odtiene

8021 číry

Fyzikálne vlastnosti

Špecifická hmotnosť: 1,05 - 1,10 g/cm³

Viskozita: 20 - 25 s DIN 53211/3 mm

Zápach: slabý, mierny, po vysušení je bez zápachu

pH hodnota pri 20 °C: 10,9

Balenie: 1,0 l · 5,0 l

Výdatnosť: 1 l na cca 10 - 50 m² / 1 náter, výdatnosť produktu závisí od stupňa znečistenia.

Obsah VOC: EU limitná hodnota pre tento produkt - neobsahuje VOC.

Skladovanie: 2 roky a viac, ak je výrobok skladovaný v suchu a dobre uzavretý. Skladujte pri teplote +5 °C až +35 °C.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA A LIKVIDÁCIA

Výstražné upozornenia

NEBEZPEČENSTVO

Obsahuje metasilikát disodný. Dráždi kožu. Riziko vážneho poškodenia očí.

Bezpečnostné opatrenia

Uchovávajte mimo dosahu detí. Používajte ochranné rukavice/ochranné okuliare. Pri kontakte s pokožkou: opatrne umyte veľkým množstvom vody a mydla. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené, a ak je možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Reaguje s kyselinami za vzniku tepla! Nebezpečenstvo vystrekovania! Dodržujte bežné bezpečnostné opatrenia pre prácu s chemikáliami.

Informácie v tomto technickom liste sú orientačné a sú uvedené na základe praktických skúseností a testovaní. Podmienky alebo metódy manipulácie, skladovania, použitia alebo likvidácie výrobku sú mimo zodpovednosť distribútora.

finishing.sk · Ulica svornosti 43, 821 06 Bratislava · +421 949 003 574 · info@finishing.sk · www.finishing.sk · aktualizované december 2017

APLIKAČNÉ ÚDAJE

Príprava povrchu

Odstráňte z povrchu voľné nečistoty.

Spôsoby aplikácie

Koncentrát zriedte vodou v pomere 1 : 10 až 1 : 20. Naneste na znečistenú plochu. Nečistoty uvoľnite kefou s násadou a opláchnite čistou vodou. V každom prípade najprv na skrytom mieste overte reakciu daného materiálu a čističa. Pre strojové spracovanie na terasách odporúčame použitie Osmo stroj na čistenie terás.

Čistenie pracovného náradia

Očistite vodou a mydlom ihneď po použití.

Doba schnutia

Cca 1 - 2 hodiny (pri normálnych klimatických podmienkach, 23 °C a 50 % relatívnej vlhkosti vzduchu).

Upozornenie

Nepoužívajte čistič neriedený! Na neznámych podkladoch môže spôsobiť zmenu farby alebo štruktúry povrchu. Aplikujte pokiaľ možno na celej ploche. Zabráňte zaschnutiu roztoku. Nie je vhodné pre denné upratovanie.