

## ČISTÝ VOSK

Bezfarebný hodvábnne matný vosk pre interiér · DIN 53 160 · EN 71.3

Osmo Čistý vosk je bezfarebný, hodvábnne matný, určený na ošetrovanie všetkých typov drevených podláh, stropné a stenové obloženie, povrch nábytku a hračiek.

Osmo Čistý vosk je vodoodpudivý a oderu odolný a vytvára na dotyk príjemný povrch. Jednoduchá aplikácia bez základovania a medzibrúsenia šetrí čas aj peniaze.

Je vyrobený na báze prírodných rastlinných olejov, nepraská, neolupuje sa. Odpuďzuje vodu, je nenáchylný k zašpineniu, odolný proti ošľapávaniu. Osmo Čistý vosk je odolný voči vínu, pivu, kolovým nápojom, káve, čaju, ovocnej šťave, mlieku a vode; podľa DIN 68861-1A.

Suchý povrch je bezpečný pre ľudí, zvieratá a rastliny podľa DIN 53 160. Náter je vhodný pre detské hračky EN 71.3.

### FYZIKÁLNE A TECHNICKÉ PARAMETRE

#### Oblasti použitia

Ideálny na ochranu dreva vo vnútornom prostredí, na steny, stropné obloženie, drevené podlahy, nábytok, hračky. Vzhľadom na jeho vodoodpudivé vlastnosti je mimoriadne vhodný na použitie vo vlhkých miestnostiach ako sú kuchyne, kúpeľne, plavárne a pod. Je tiež vhodný na ošetrovanie drevín ako meranti, wenge, merbau a pod.

#### Obsiahnuté látky

Na báze prírodných rastlinných olejov a voskov (slnečnicový olej, sójový olej, bodliakový olej, karnaubský vosk, kandelilový vosk), parafínov, sikatív (sušiace činidlá) a vodoodpudivých prísad. Dearomatizovaný lakový benzín (bez obsahu benzénu).

#### Farebný odtieň

**1101** číry hodvábnny

#### Fyzikálne vlastnosti

**Špecifická hmotnosť:** 0,85 – 0,87 g/cm<sup>3</sup>

**Viskozita:** 39 – 43 s DIN EN ISO 2431/3 mm

**Zápach:** slabý, mierny, po vysušení je bez zápachu

**Bod vzplanutia:** > 60 °C

**Balenie:** 0,75 l · 2,5 l · 25 l

**Výdatnosť:** 1 l pri 1 nátere na cca 24 m<sup>2</sup>, v závislosti na stave dreva. Hodnota sa vzťahuje na hladký, obrúsený povrch. Iné povrchy môžu viesť k rozdielom vo výdatnosti.

**Obsah VOC:** EU limitná hodnota pre tento produkt – neuplatňuje sa.

#### Skladovanie

5 rokov a viac, ak je výrobok skladovaný v suchu a dobre uzavretý. Pokiaľ zhustne mrazom, skladujte ho 24 – 36 hod. pred použitím pri izbovej teplote.

### APLIKAČNÉ ÚDAJE

#### Príprava povrchu

Povrch dreva musí byť čistý, suchý a nesmie byť vystavený mrazu (max. vlhkosť dreva 18 %). Osmo Čistý vosk je pripravený ihneď k použitiu, neriedte. Dobre premiešajte.

Staré nátery s otvorenými pórmí dôkladne očistite. Staré lakové nátery a farby je nutné odstrániť. Malé trhliny, väčšie škáry alebo otvory v dreve vyplňte tmelom. Povrch dreva dôkladne obrúste, začnite hrubým brusným papierom – konečné brúsenie pre podlahu P120 – P150, pre nábytok P220 – P240. Pri brúsení používajte masku proti prachu. Pred aplikáciou vosku odstráňte z povrchu prach z brúsenia zametáním a vysávaním.

Pripravený povrch je ovplyvnený viacerými faktormi, vrátane stavu dreva. Z tohto dôvodu odporúčame skúšobnú aplikáciu.

#### Spôsoby aplikácie

Osmo Čistý vosk môže byť aplikovaný štetcom, handričkou, namáčaním alebo striekaním. Aplikujte rovnomerne, v tenkej vrstve v smere vlákien dreva a dôkladne rozotrite.

1. vrstvu aplikujte v tenkej vrstve, nechajte schnúť cca 30 min. v dobre vetranom priestore. Utrite všetok nadbytočný produkt. Opätovne naneste tenkú vrstvu, nechajte 30 min. schnúť v dobre vetranej miestnosti. Následne utrite nadbytočný produkt.

Odporúčaný počet náterov je jedna vrstva na nábytok, 2 vrstvy pre podlahy. Pri renovácii plochy stačí spravidla jedna vrstva nanosená na čistý a suchý povrch.

#### Čistenie pracovného náradia

Osmo Čističom štetcov (bez aromatických zlúčenín).

#### Doba schnutia

Cca 12 hodín (pri normálnych klimatických podmienkach, 23 °C a 50 % relatívnej vlhkosti vzduchu). Pri nízkych teplotách a/alebo vysokej vlhkosti vzduchu sa predlžuje doba schnutia. Pri sušení vetrajte.

## ČISTÝ VOSK

Upozornenie a bezpečnostné opatrenia

### UPOZORNENIE

Príliš výdatné nanosenie produktu a nedostatočné vetranie spôsobujú predĺženie doby schnutia a vznik typického olejového zápachu.

Do interiéru skriniek a zásuviek použiť maximálne jednu vrstvu, natrieť jemne handričkou alebo štetcom.

Povrchy s úpravou Osmo sú ľahko udržiavateľné. Hrubé nečistoty odstrániť zmetákom alebo vysávačom. K čisteniu za vlhka pridajte do vody koncentrát Osmo Wisch-Fix a plochu zotrite mopom (nie na mokro!). K oživeniu povrchu a intenzívnemu čisteniu v prípade potreby použite Osmo Voskovú údržbu a čistiaci prostriedok. Po uschnutí vyleštite.

### BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA A LIKVIDÁCIA

#### Bezpečnostné opatrenia

Uchovávajúte mimo dosah detí. Zabráňte kontaktu s pokožkou, očami a odevom. PO KONTAKTE S OČAMI: okamžite vypláchnite veľkým množstvom vody. PO POŽITÍ: ak máte zdravotné problémy, okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Používajte len v dobre vetranom priestore.

**POZOR! Akúkoľvek použitú handričku napustenú týmto výrobkom ihneď po použití skladujte vo vzduchotesnej nádobe (nebezpečenstvo samovznietenia).**

Suchý náter zodpovedá podľa DIN 4102 požiadavkám triedy B2 (normálne horľavý). Karta bezpečnostných údajov je k dispozícii na vyžiadanie.

#### Likvidácia

Likvidujte zostávajúci produkt a obal v súlade s miestnym nariadením. Číslo dopadu je 08 01 11. Recyklovať sa môžu len obaly úplne vyprázdnené.

Informácie v tomto technickom liste sú orientačné a sú uvedené na základe praktických skúseností a testovania. Podmienky alebo metódy manipulácie, skladovania, použitia alebo likvidácie výrobku sú mimo zodpovednosť distribútora.

#### finishing.sk

Ulica svornosti 43, 821 06 Bratislava

+421 949 003 574

info@finishing.sk

[www.finishing.sk](http://www.finishing.sk)

aktualizované február 2018