

Vosk na rezné plochy

OSMO | Art. č. 5735 - Bezfarebný | 0,375 l

Osmo Vosk na rezné plochy je špeciálny prípravok na ochranu rezných plôch proti nasiakavosti vlhkosti a tvorbe prasklín. Minimalizuje nasávanie vody, ale aj vysušovanie rezných plôch (prične rezaných vlákien dreva/koncov dreva). Chráni drevo zvnútra, pretože dochádza ku kapilárnemu vstrebávaniu. Zabraňuje napučaniu a vysychaniu dreva a obmedzuje výron látok obsiahnutých v dreve.

FYZIKÁLNE A TECHNICKÉ PARAMETRE

Oblasti použitia	Osmo Vosk na rezné plochy je vhodný pre rezné plochy dielcov, fasádnych alebo strešných prvkov z tvrdých a mäkkých drevín, napr. bankirai, tík, massaranduba, pínia, smrekovec a pod., aj pre termodrevo.
Obsiahnuté látky	Na báze prírodných rastlinných olejov a voskov (slnečnicový olej, sójový olej, bodliakový olej, karnaubský vosk, kandelilový vosk), parafínov, sikatív (sušiacie činidlá) a vodoodpudivých prísad. Dearomatizovaný lakový benzín (bez obsahu benzénu).
Farebné odtiene	5735 bezfarebný
Špecifická hmotnosť	0,88 - 0,95 g/cm ³
Viskozita	25 - 30 s DIN EN ISO 2431/3 mm
Zápach	Slabý, mierny, po vysušení je bez zápachu
Bod vzplanutia	45 - 52 °C
Balenie	0,375 l
Výdatnosť	1 l pri 1 nátere na cca 5 m ² , v závislosti na stave dreva. 1 l ošetrí rezné plochy (konce) cca 600 ks terasových dosiek. Hodnota sa vzťahuje na hladký, obrúsený povrch. Iné povrchy môžu viesť k rozdielom vo výdatnosti.
Obsah VOC	EU limitná hodnota pre tento produkt (Kat.A/i) 500 g/l VOC. Tento výrobok obsahuje VOC max. 500 g/l.
Skladovanie	5 rokov a viac, ak je výrobok skladovaný v suchu a dobre uzavretý. Pokiaľ zhustne mrazom, skladujte ho 24 - 36 hod. pred použitím pri izbovej teplote.

APLIKAČNÉ ÚDAJE

Príprava povrchu	Povrch dreva musí byť čistý a suchý (max. vlhkosť dreva 20 %). Osmo Vosk na rezné plochy je pripravený na použitie. Neriediť. Pred použitím dobre premiešajte. Hotový povrch je ovplyvnený viacerými faktormi, vrátane stavu dreva. Z tohto dôvodu doporučujeme skúšobnú aplikáciu.
Spôsoby aplikácie	Naneste Osmo plochým štetcom. Pre optimálnu ochranu silno nasiakavého dreva aplikujte nátery spôsobom mokry do mokrého alebo po dôkladnom uschnutí aplikujte druhú vrstvu.
Čistenie pracovného náradia	Osmo Čističom štetcov (bez aromatických zlúčenín).

Doba schnutia	Cca 3 - 4 hodiny (pri normálnych klimatických podmienkach, 23 °C a 50 % relatívnej vlhkosti vzduchu). Pri nízkych teplotách a/alebo vysokej vlhkosti vzduchu sa predlžuje doba schnutia. Pri sušení vetrajte.
----------------------	---

⚠ Upozornenie

Osmo Vosk na rezné plochy je bezfarebný a preto má univerzálne použitie. Používajte ho len na priečne rezné plochy (konce dreva), nie je určený na veľké plochy. Prebytočný vosk z iných povrchov utrite handričkou. Oleje zvýrazňujú prirodzený tón dreva - vytvárajú permanentne "mokrý" vzhľad.

POZOR! Akúkoľvek použitú handričku napustenú týmto výrobkom ihneď po použití skladujte vo vzduchotesnej nádobe (nebezpečenstvo samovznietenia).

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA A LIKVIDÁCIA

Výstražné upozornenia	VAROVANIE - Horľavá kvapalina a pary.
Bezpečnostné opatrenia	Uchovávajte mimo dosah detí. Uchovávajte mimo dosahu tepla/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite. Zabráňte kontaktu s pokožkou, očami a odevom. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Používajte len v dobre vetranom priestore.
Trieda horľavosti	Suchý náter zodpovedá podľa DIN 4102 požiadavkám triedy B2 (normálne horľavý). Karta bezpečnostných údajov je k dispozícii na vyžiadanie.
Likvidácia	Likvidujte zostávajúci produkt a obal v súlade s miestnym nariadením. Číslo dopadu je 08 01 11. Recyklovať sa môžu len obaly úplne vyprázdnené.