

## VOSK DO VNÚTORNÝCH PRIESTOROV

Hodvábne matný voskový náter na vodnej báze pre interiér · odtiene 7393 · 7394

Osmo Vosk do vnútorných priestorov je hodvábne matný, odolný náter voskového vzhľadu pre použitie do interiéru. Je vodoodpudivý a oderu odolný a vytvára na dotyk príjemný povrch. Štruktúra dreva ostáva viditeľná, povrch je príjemný na dotyk. Jednoduchá aplikácia bez základovania a medzibrúsenia šetrí čas aj peniaze.

Je vyrobený na báze prírodných rastlinných olejov, nepraská, neolupuje sa. Odpudzuje vodu, nenáchylný k zašpineniu, odolný proti ošľapávaniu. Osmo Vosk do vnútorných priestorov je odolný voči vínu, pivu, kolovým nápojom, káve, čaju, ovocnej šťave, mlieku a vode podľa DIN 68861-1A. Suchý povrch je bezpečný pre ľudí, zvieratá a rastliny podľa DIN 53 160. Náter je vhodný pre detské hračky EN 71.3.

### FYZIKÁLNE A TECHNICKÉ PARAMETRE

#### Oblasti použitia

Ideálny ako ochrana a dekoratívna úprava dreva do vnútorných priestorov, na stropné lišty, trámy, nábytok, dvere a detské hračky. Je tiež vhodný ako základný a renovačný náter pre drevo.

#### Obsiahnuté látky

Na báze polymérnej disperzie a voskov, oxidu titaničitého (biely pigment), prídavných a konzervačných látok. Rozpúšťadlo: voda.

#### Farebné odtiene

**7393** biely transparentný

**7394** biely krycí

#### Fyzikálne vlastnosti

**Špecifická hmotnosť:** 1,10 - 1,25 g/cm<sup>3</sup>

**Viskozita:** 1300 - 1700 mPas

**Zápach:** slabý, mierny; po vysušení bez zápachu

**Bod vzplanutia:** neudaný

**Balenie:** 0,75 l · 2,5 l

**Výdatnosť:** 1 l pri 1 nátere na cca 16 m<sup>2</sup>, v závislosti na stave dreva. Hodnota sa vzťahuje na hladký, obrúsený povrch. Iné povrchy môžu viesť k rozdielom vo výdatnosti.

**Obsah VOC:** EU limitná hodnota pre tento produkt (Kat. A/d) 130 g/l VOC. Tento výrobok obsahuje VOC max. 90 g/l.

**Skladovanie:** 2 roky a viac, ak je výrobok skladovaný v suchu a dobre uzavretý. Uchovávať pri teplote +5 °C až +35 °C. Pri preprave a skladovaní nevystavujte mrazu.

### APLIKAČNÉ ÚDAJE

#### Príprava povrchu

Povrch dreva musí byť čistý, suchý a nesmie byť vystavený mrazu (max. vlhkosť dreva 18 %). Aplikujte pri teplote minimálne +10 °C. Osmo Vosk do vnútorných priestorov je pripravený ihneď k použitiu, neriedte. Dobre premiešajte.

Staré nátery s otvorenými pórami dôkladne očistite. Staré lakové nátery a farby je nutné odstrániť. Malé trhliny, väčšie škáry alebo otvory v dreve vyplňte tmelom. Pri brúsení používajte masku proti prachu. Pred aplikáciou odstráňte z povrchu zametáním a vysávaním prach z brúsenia.

Pripravený povrch je ovplyvnený viacerými faktormi, vrátane stavu dreva. Z tohto dôvodu odporúčame skúšobnú aplikáciu.

#### Spôsoby aplikácie

Naneste v tenkej vrstve plochým Osmo štetcom alebo Osmo valčekom z mikrovlákna v smere vlákien dreva a dôkladne rozotrite. Nechajte schnúť po dobu 3 - 4 hodín pri dobrom vetraní. Pred nanosením druhého náteru povrch v prípade potreby obrúste brúsnym papierom (zrnitosť P360). Po zaschnutí aplikujte rovnomerne a v tenkej vrstve druhý náter. Pre renovácie zvyčajne postačuje jeden náter.

#### Čistenie pracovného náradia

Ihneď vyčistite vodou a mydlom.

#### Doba schnutia

Cca 3 - 4 hodiny (pri normálnych klimatických podmienkach, 23 °C a 50 % relatívnej vlhkosti vzduchu). Pri nízkych teplotách a/alebo vysokej vlhkosti vzduchu sa predlžuje doba schnutia. Pri sušení vetrajte.

## VOSK DO VNÚTORNÝCH PRIESTOROV

Upozornenie a bezpečnostné opatrenia

### UPOZORNENIE

Jedna vrstva Osmo Vosk biely krycí vytvára intenzívnejšiu farbu než 2 nátery Osmo Vosk biely transparentný. Príliš výdatné nanosenie produktu a nedostatočné vetranie spôsobujú predĺženie doby schnutia a vznik typického olejového zápachu. Dodržujte správne pokyny aplikácie.

Povrchy s úpravou Osmo sú ľahko udržiavateľné. Hrubé nečistoty odstrániť zmetákom alebo vysávačom. K čisteniu za vlhka pridajte do vody koncentrát Osmo Wisch-Fix a plochu zotrite mopom (nie na mokro!). K oživeniu a intenzívnemu čisteniu použite Osmo Voskovú údržbu a čistiaci prostriedok. Vyšší stupeň lesku dosiahnete tenkým nanosením Osmo Voskovej údržby po dôkladnom uschnutí a vyleštením.

### BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA A LIKVIDÁCIA

#### Bezpečnostné opatrenia

Uchovávajte mimo dosah detí. Zabráňte kontaktu s pokožkou, očami a odevom. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Používajte len v dobre vetranom priestore.

**POZOR! Akúkoľvek použitú handričku napustenú týmto výrobkom ihneď po použití skladujte vo vzduchotesnej nádobe (nebezpečenstvo samovznietenia).**

Suchý náter zodpovedá podľa DIN 4102 požiadavkám triedy B2 (normálne horľavý). Karta bezpečnostných údajov je k dispozícii na vyžiadanie.

#### Likvidácia

Likvidujte zostávajúci produkt a obal v súlade s miestnym nariadením. Číslo dopadu je 08 01 12. Recyklovať sa môžu len obaly úplne vyprázdnené.

Informácie v tomto technickom liste sú orientačné a sú uvedené na základe praktických skúseností a testovania. Podmienky alebo metódy manipulácie, skladovania, použitia alebo likvidácie výrobku sú mimo zodpovednosť distribútora.

#### finishing.sk

Ulica svornosti 43, 821 06 Bratislava

+421 949 003 574

info@finishing.sk

[www.finishing.sk](http://www.finishing.sk)

aktualizované február 2018