

VOSKOVÁ ÚDRŽBA A ČISTIACI PROSTRIEDOK

Prírodné vosky · kódy 3029 / 3087 · schnutie 30–40 min · 80–100 m²/l

Bezfarebný alebo transparentný ošetrojúci vosk na príležitostné oživenie drevených podláh ošetrovaných Tvrdým voskovým olejom, ako aj nábytku a iných olejovaných alebo voskovaných drevených povrchov v interiéri. Pri primeranej starostlivosti zostanú povrchy ošetrené prírodnými voskami zachované. Ošetrované podlahy zostávajú odolné bez toho, aby sa na nich vytváral film.

FYZIKÁLNE A TECHNICKÉ PARAMETRE

Oblasti použitia

Osmo Vosková údržba a čistiaci prostriedok je ideálny na odstraňovanie odolných škvŕn, ako sú tuky alebo škvŕny od krému na topánky. Zároveň krásne oživuje povrchy ošetrované Osmo Tvrdým voskovým olejom.

Obsiahnuté látky

Prírodné rastlinné vosky (karnaubský a kandelilový vosk), parafíny, alifatické uhľovodíky (> 30 %). Presné údaje o zložení budú zaslané na vyžiadanie.

Fyzikálne vlastnosti

Farebné odtiene:

3029 bezfarebný

3087 biely transparentný

Špecifická hmotnosť: 0,77 – 0,80 g/cm³

Viskozita: > 30 s (DIN EN ISO 2431/3 mm, hustá)

Zápach: slabý, mierny; po vysušení bez zápachu

Teplota vzplanutia: > 60 °C (DIN EN ISO 2719)

Balenie:

3029 bezfarebný: 0,5 l · 1 l · 10 l · 25 l

3087 biely transparentný: 0,5 l · 1 l

Skladovanie: 5 rokov a viac, uchovávaný v tesne uzavretých obaloch a na suchom mieste. Pokiaľ výrobok vplyvom nízkych teplôt zhustne, je potrebné ho pred použitím ponechať pri izbovej teplote po dobu 24–36 hodín.

APLIKAČNÉ ÚDAJE

Príprava povrchu

Povrch musí byť bez nečistôt a bez prachu. Na tento účel stačí prachovka, mop alebo vysávač. Silno opotrebované a znečistené podlahy (napr. vo verejných priestoroch) vyčistíte vodou s Osmo Wisch-Fix pomocou mokrého mopu a po vysušení naneste Osmo Voskovú údržbu a čistiaci prostriedok.

Spôsoby aplikácie

Na odstránenie škvŕn a intenzívnu starostlivosť naneste pripravok pomocou utierky z mikrovlákna na čistenú plochu (cca 2 čajové lyžičky na m²). Pokiaľ je to potrebné pri silne odolných škvŕnách, vydrhniite ich utierkou s naneseným prípravkom.

Aplikácia strojom: Aplikujte bielym leštiacim kotúčom čistiaceho stroja (cca 2 čajové lyžičky na m²). Rovnomerne rozotrite a zaleštite do podlahy. Pokiaľ stroj pri aplikácii zanecháva stopy, leštiaci kotúč otočte alebo vymeňte – v prípade potreby kontaktujte FloorXcenter. Ak požadujete vysoký lesk, vyleštite navyše aj suchú podlahu bielym leštiacim kotúčom.

Čistenie pracovného náradia

Osmo Čistič štetcov (bez aromatických zlúčenín).

Výdatnosť významne závisí od nasiakavosti povrchu a stupňa znečistenia. 1 l prípravku postačí na cca 80–100 m² (2 čajové lyžičky na 1 m²).

Doba schnutia

Cca 30–40 minút (pri bežných podmienkach, 23 °C a 50 % relatívnej vlhkosti vzduchu). Pri nízkych teplotách a/alebo vysokej vlhkosti vzduchu sa predlžuje doba schnutia. Počas schnutia zabezpečte dostatočné vetranie.

VOSKOVÁ ÚDRŽBA A ČISTIACI PROSTRIEDOK

Upozornenie a bezpečnostné opatrenia

UPOZORNENIE

Pri pravidelnej aplikácii tvrdých voskov (karnaubský a kandelilový vosk) bude podlaha oživená a bude odolnejšia proti znečisteniu a oteru. V priebehu rokov je nevyhnutné dopĺňať aj olejový podiel v podlahách ošetrených Tvrdým voskovým olejom.

Prípravok je treba aplikovať iba v tenkej vrstve, inak budú na podlahe viditeľné stopy topánok.

Osmo Voskovú údržbu a čistiaci prostriedok biely transparentný (3087) používajte iba na biele povrchy.

Pri silne zaťažovaných podlahách (verejné priestory) odporúčame na plochy ošetrené Osmo Voskovou údržbou a čistiacim prostriedkom aplikovať ešte Osmo Tvrdý voskový olej.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA A LIKVIDÁCIA

Bezpečnostné opatrenia

Uchovávajte mimo dosahu detí. Používajte len v dobre vetranom priestore. Na požiadanie je k dispozícii karta bezpečnostných údajov.

Likvidácia

Likvidujte zostávajúci produkt a obal v súlade s miestnym nariadením. Číslo dopadu je 08 01 11. Recyklovať sa môžu len obaly úplne vyprázdnené.

Informácie v tomto technickom liste sú orientačné a sú uvedené na základe praktických skúseností a testovania. Podmienky alebo metódy manipulácie, skladovania, použitia alebo likvidácie výrobku sú mimo zodpovednosť distribútora.

finishing.sk

Ulica svornosti 43, 821 06 Bratislava

+421 949 003 574

info@finishing.sk

www.finishing.sk

aktualizované máj 2025