

## WISCH-FIX

Vysoko účinný čistiaci koncentrát na prírodnej báze pre olejované a voskované drevené podlahy · odtieň 8016

Osmo Wisch-Fix je vysoko účinný čistiaci koncentrát vyrobený na prírodnej báze. Je určený na pravidelnú údržbu a čistenie olejovaných a voskovaných drevených podláh. Obsahuje mydlá na báze prírodných olejov. Drevo pri čistení nevysychá.

Pravidelné používanie Osmo Wisch-Fix vytvára ľahko udržiavateľný, hladký nekĺzavý povrch. Rozpustné látky vo vode znižujú tvorbu škvŕn a nevytvárajú na ploche žiadne vrstvy. Výrobok nie je škodlivý pre pokožku, neobsahuje farbivá a arómy. Je biologicky odbúrateľný, neobsahuje rozpúšťadlá ani prchavé organické látky.

### FYZIKÁLNE A TECHNICKÉ PARAMETRE

#### Oblasti použitia

Vhodný na čistenie drevených povrchov ošetrovaných Osmo tvrdými voskovými olejmi a Osmo Top olejmi.

#### Obsiahnuté látky

Na báze prírodných rastlinných olejov, 5 až 15 % rastlinných mydiel (aniónové tenzidy), < 5 % neiónových tenzidov, ošetrojúce zložky, stabilizátory a konzervačné činidlá; účinné zložky: metylchloroisothiazolinón, metylizothiazolinón.

#### Fyzikálne vlastnosti

**Farebný odtieň:** 8016 číry

**Špecifická hmotnosť:** 1,01 – 1,03 g/cm<sup>3</sup>

**Zápach:** slabý, mierny; po vysušení bez zápachu

**pH hodnota pri 20 °C:** 10,9

**Balenie:** 1 l · 5 l · 25 l

**Výdatnosť:** Jeden uzáver (vrchnáčik) na 1 liter vody. Pri intenzívnom znečistení alebo pri mechanickom použití môžete pomer zvýšiť na 1 : 1.

**Obsah VOC:** EU limitná hodnota pre tento produkt – neobsahuje VOC.

**Skladovanie:** 5 rokov a viac, ak je výrobok skladovaný v suchu a dobre uzavretý.

### APLIKAČNÉ ÚDAJE

#### Príprava povrchu

Odstráňte z povrchu voľné nečistoty.

#### Spôsoby aplikácie

**Manuálne:** Osmo Wisch-Fix je ideálny na aplikáciu Osmo Opti sadou (vlhký mop). Pre bežnú, každodennú údržbu stačí dávkovať 1 uzáver na 1 liter vody. Pretrite podlahu vlhkým mopom (nie mokrým). V prípade čistenia kuchynských pracovných dosiek a menších plôch dobre pretrite handričkou.

**Mechanicky:** Osmo Wisch-Fix je tiež ideálny na mechanické ošetrovanie – použite pomer 1 : 1. Pomocou jednotúčového čistiaceho stroja (napr. Osmo FloorXcenter s bielym padom) odstráňte nečistoty. Následne pretrite padom z mikrovlákna. Dokáže uvoľniť aj tvrdú špinu, cca 10 m<sup>2</sup>.

**Biely pad:** uvoľňuje bežnú domácu nečistotu.

**Kefa:** odstráni špinu až do pórov.

**Červený pad:** uvoľní extrémne silnú špinu – odporúčame opätovné ošetrovanie Osmo produktami.

Po uvoľnení nečistôt pretrite padom z mikrovlákna. Opakujte, pokiaľ nie je povrch úplne čistý.

#### Upozornenie

Obnovu a oživenie náteru dosiahnete použitím Osmo Vosková údržba a čistiaci prostriedok. Na obnovu voskovaného povrchu použite Osmo Tvrdý voskový olej Originál.

## WISCH-FIX

Bezpečnostné opatrenia a likvidácia

### BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA A LIKVIDÁCIA

#### Bezpečnostné opatrenia

Uchovávajte mimo dosah detí. PO POŽITÍ: Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte obal alebo etiketu výrobku. Karta bezpečnostných údajov je na vyžiadanie.

#### Likvidácia

Likvidujte zostávajúci produkt a obal v súlade s miestnym nariadením. Číslo odpadu je 07 06 01. Recyklovať sa môžu len obaly úplne vyprázdnené.

Informácie v tomto technickom liste sú orientačné a sú uvedené na základe praktických skúseností a testovania. Podmienky alebo metódy manipulácie, skladovania, použitia alebo likvidácie výrobku sú mimo zodpovednosť distribútora.

**finishing.sk**

Ulica svornosti 43, 821 06 Bratislava

+421 949 003 574

info@finishing.sk

**www.finishing.sk**

aktualizované február 2018