

## REPARAČNÁ PASTA NA DREVO

Akrylátová pasta na trhliny a škáry · kódy 7300-7304 · 100 g tuba

Osmo Reparačná pasta na drevo je určená na opravy malých trhlín a škár v dreve. Pasta rýchlo usychá. Po dôkladnom uschnutí a prebrúsení je možné ju pretierať Osmo nátermi.

### FYZIKÁLNE A TECHNICKÉ PARAMETRE

#### Oblasti použitia

Osmo Reparačná pasta na drevo je vhodná na vytmelenie malých trhlín a škár v dreve v interiéroch. Z dôvodu rôznorodosti drevín a materiálov z dreva odporúčame vykonať skúšobnú opravu. Pri použití vo vonkajších priestoroch môže napúčanie a zmršťovanie dreva spôsobiť vypadnutie reparačnej pasty.

#### Obsiahnuté látky

Disperzia akrylátu, pigmenty oxidu titaničitého a oxidu železitého, rozpúšťadlo – voda.

#### Fyzikálne vlastnosti

##### Farebné odtiene:

- 7300** biely
- 7301** buk
- 7302** smrek/borovica
- 7303** mahágón
- 7304** dub

**Špecifická hmotnosť:** 1,5 – 1,9 g/cm<sup>3</sup>

**Viskozita:** pastovitá

**Zápach:** slabý, mierny; po vysušení bez zápachu

**Bod vzplanutia:** neudaný

**Balenie:** 100 g tuba

**Výdatnosť:** Neudaná. Výdatnosť závisí od veľkosti a počtu prasklín.

**Obsah VOC:** EU limitná hodnota pre tento produkt – neobsahuje VOC.

**Skladovanie:** 2 roky a viac, ak je výrobok skladovaný v suchu a dobre uzavretý. Skladujte pri teplote +5 °C až +35 °C.

### APLIKAČNÉ ÚDAJE

#### Príprava povrchu

Podklad musí byť únosný, čistý a suchý (max. vlhkosť dreva 18 %) a bez látok s oddeľujúcim účinkom (olej, tuk, vosk). Staré nátery musia byť obrúsené až na surové (svetlé) drevo.

Aplikovať len na povrch dreva, ktorý nie je vystavený mrazu, a spracovať pri teplotách nad 10 °C. Odporúčame v každom prípade previesť skúšobnú opravu.

#### Spôsoby aplikácie

Osmo Reparačná pasta na drevo je pripravená priamo na použitie. Neriediť. Naniesť stierkou. Ak je potrebná vrstva hrubšia ako 1 mm, naniesť niekoľkokrát v tenkej vrstve.

**Odporúčanie:** Pastu na drevo nechať pred nánosom farby dôkladne uschnúť a povrch ľahko prebrúsiť (P 220).

#### Čistenie pracovného náradia

Ihneď po použití vyčistite vodou a mydlom.

#### Doba schnutia

Cca 1-2 hodiny (pri normálnych klimatických podmienkach, 23 °C a 50 % relatívnej vlhkosti vzduchu). Pri nízkych teplotách a/alebo vysokej vlhkosti vzduchu sa predlžuje doba schnutia.

## REPARAČNÁ PASTA NA DREVO

Upozornenie a bezpečnostné opatrenia

### BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA A LIKVIDÁCIA

#### Bezpečnostné opatrenia

Uchovávajte mimo dosah detí. Neplňte do nádob určených na jedlo, pitie alebo na potraviny. Uchovávajte v dostatočnej vzdialenosti od potravín, nápojov a krmív. Nesmie preniknúť do odpadových vôd alebo do zeme. Zabráňte úniku do kanalizácie.

**PO ZASIAHNUTÍ OČÍ:** Okamžite umyte vodou a vyhľadajte lekársku pomoc.

#### Likvidácia

Likvidujte zostávajúci produkt a obal v súlade s miestnym nariadením. Číslo dopadu je 08 01 02. Recyklovať sa môžu len obaly úplne vyprázdnené.

Informácie v tomto technickom liste sú orientačné a sú uvedené na základe praktických skúseností a testovania. Podmienky alebo metódy manipulácie, skladovania, použitia alebo likvidácie výrobku sú mimo zodpovednosť distribútora.

**finishing.sk**

Ulica svornosti 43, 821 06 Bratislava

+421 949 003 574

info@finishing.sk

**www.finishing.sk**

aktualizované február 2018