

TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ - OPRAVNÁ A ÚDRŽBOVÁ PASTA

Na báze prírodných olejov a voskov · kód 3080 · 75 g tuba

Ideálna na starostlivosť a skrášenie plôch ošetrovaných Tvrdým voskovým olejom. Pasta je bezfarebná, vytvorená na báze prírodných olejov a voskov. Jednoduchá aplikácia bez základového náteru a následného brúsenia šetrí čas aj peniaze. Je odolná voči vínu, pivu, kolovým nápojom, káve a čaju. Uschnutá pasta je neškodná pre ľudí, zvieratá a rastliny. Je vhodná aj na detské hračky.

FYZIKÁLNE A TECHNICKÉ PARAMETRE

Oblasti použitia

Pasta je ideálna na opravu drobných poškodení pre všetky drevené povrchy ošetrované Tvrdým voskovým olejom, napr. nábytok, pracovné plochy, police a pod. z masívneho dreva v interiéri. Je vhodná aj na podlahy a schody z masívneho dreva, OSB dosky, korkové podlahy a pod.

Obsiahnuté látky

Na báze prírodných olejov (slniečnicový, sójový a bodliakový) a voskov (karnaubský a kandelinový), parafínov, sikatív (sušidiel) a látok odpuďzujúcich vodu. Obsahuje dearomatizovaný lakový benzín (bez obsahu benzénu).

Fyzikálne vlastnosti

Farebný odtieň: 3080 bezfarebný

Špecifická hmotnosť: 0,88 – 0,95 g/cm³

Viskozita: pasta

Zápach: slabý, mierny; po vyschnutí bez zápachu

Bod vzplanutia: ≥ 60 °C

Balenie: 75 g tuba

Výdatnosť: 75 g tuba je na cca 2-3 m² dreva.

Obsah VOC: EU limitná hodnota pre tento produkt - neobsahuje VOC.

Skladovanie: 2 roky a viac, ak je výrobok skladovaný v suchu a dobre uzavretý. Skladujte pri teplote +5 °C až +35 °C.

APLIKAČNÉ ÚDAJE

Príprava povrchu

Podklad musí byť únosný, čistý a suchý. Stačí očistenie handričkou. Silno znečistené povrchy očistíte Osmo Čističom v spreji 8026 a po uschnutí vytrite. Drobné trhliny, väčšie škáry alebo otvory podľa potreby obrúste alebo zatmelte, napr. Osmo Tmelom na drevo.

Spôsoby aplikácie

Handričkou s hladkým povrchom naneste tenkú vrstvu v smere vlákien dreva. Nechajte schnúť 8-10 hodín pri dostatočnom vetraní. Podľa potreby opakujte 2-3 krát.

Čistenie pracovného náradia

Ihneď po použití vyčistite Osmo Čističom štetcov (bez aromatických zlúčenín).

Doba schnutia

Cca 8-10 hodín (pri normálnych klimatických podmienkach, 23 °C a 50 % relatívnej vlhkosti vzduchu). Pri nízkych teplotách a/alebo vysokej vlhkosti vzduchu sa predlžuje doba schnutia.

TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ - OPRAVNÁ A ÚDRŽBOVÁ PASTA

Bezpečnostné opatrenia a likvidácia

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA A LIKVIDÁCIA**Bezpečnostné opatrenia**

Uchovávajte mimo dosah detí. Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom. Ak je nutná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Používajte len v dobre vetranom priestore.

POZOR! Akúkoľvek použitú handričku napustenú týmto výrobkom ihneď po použití skladujte vo vzduchotesnej nádobe (nebezpečenstvo samovznietenia).

Suchý náter zodpovedá podľa DIN 4102 požiadavkám triedy B2 (normálne horľavý). Karta bezpečnostných údajov je k dispozícii na vyžiadanie.

Likvidácia

Likvidujte zostávajúci produkt a obal v súlade s miestnym nariadením. Číslo dopadu je 08 01 11. Recyklovať sa môžu len obaly úplne vyprázdnené.

Informácie v tomto technickom liste sú orientačné a sú uvedené na základe praktických skúseností a testovania. Podmienky alebo metódy manipulácie, skladovania, použitia alebo likvidácie výrobku sú mimo zodpovednosť distribútora.

finishing.sk

Ulica svornosti 43, 821 06 Bratislava

+421 949 003 574

info@finishing.sk

www.finishing.sk

aktualizované máj 2018