

OCHRANNÁ OLEJOVÁ LAZÚRA

Dekoratívny transparentný polomatný náter pre exteriér · Dlhodobá ochrana na báze oleja

OBLASTI POUŽITIA

- Dvere, okná, okenné uzávery (rozmerovo stabilné prvky)
- Garáže, obklady z dreva, balkóny
- Ploty, prístrešky a letné domčeky
- Vertikálne drevené povrchy v exteriéri

FAREBNÉ ODTIENE

700	Borovica	701	Bezfar. matný	702	Smrek
703	Mahagón	706	Dub	707	Orech
708	Tík	710	Pínia	712	Eben. drevo
727	Palisander	728	Céder	729	Jedľ. zelená
731	Oregon pínia	732	Dub svetlý	900	Biely
903	Bazalt. šedý	905	Patina	906	Perlovo šedý
907	Krem. šedý				

OBSIAHNUTÉ LÁTKY

Na báze prírodných rastlinných olejov (slnečnicový olej, sójový olej, bodliakový olej), sika­tív (sušiacie činidlá), prísad a biocídne aktívnych zložiek (propiconazol). Dearomatizovaný lakový benzín (bez obsahu benzénu).

FYZIKÁLNE VLASTNOSTI

Špecifická hmotnosť:	0,97 – 0,99 g/cm³
Viskozita:	25 – 35 s DIN EN ISO 2431/3 mm
Zápach:	slabý, mierny; po vysušení bez zápachu
Bod vzplanutia:	> 61 °C
Balenie:	0,75 l · 2,5 l · 25 l
Výdatnosť:	cca 26 m² / 1 l pri 1 nátere
Obsah VOC:	max. 400 g/l (Kat. A/e, limit 400 g/l)
Skladovanie:	5 rokov+, sucho, dobre uzavreté

APLIKAČNÉ ÚDAJE

Príprava povrchu

- Drevo musí byť čisté a suché (max. vlhkosť 20 %)
- Staré pórovité nátery vyčistiť
- Natierať len na drevo nevystavované mrazu
- Neriedte — pripravené ihneď na použitie
- Pri renov.: obrúste brus. P120, vysajte prach

Spôsob aplikácie

- Naneste tenko plochým štetcom alebo valčekom
- Nanášajte v smere vlákien dreva
- 1. náter: schnúť 4–6 hod., potom 2. náter
- Pri renovácii zvyčajne postačuje 1 náter

Doba schnutia: cca 12 hodín (23 °C, 50 % rel. vlhkosť)
Pri nižšej teplote / vyššej vlhkosti sa čas predlžuje. Dobre vetrajte.

UPOZORNENIE

Bezfarebná lazúra **neobsahuje UV ochranu** — neodporúča sa na povrchy vystavené silnému slnku. Aby sa predĺžila trvanlivosť, po dôkladnom uschnutí druhého náteru natrite 1x Osmo UV Ochranný olej 420 bezfarebný.

OCHRANNÁ OLEJOVÁ LAZÚRA

Bezpečnostné opatrenia a likvidácia

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

- Uchovávať mimo dosah detí
- Zabráňte kontaktu s pokožkou, očami a odevom
- Obsahuje propiconazol — môže vyvolať alergickú reakciu
- Používajte len v dobre vetranom priestore
- Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami
- Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia

POZOR! Nebezpečenstvo samovznietenia

Akúkoľvek použitú handričku napustenú týmto výrobkom ihneď po použití skladujte vo vzduchotesnej nádobe.

HORĽAVOSŤ

Suchý náter zodpovedá podľa DIN 4102 požiadavkám triedy B2 (normálne horľavý).

Karta bezpečnostných údajov je k dispozícii na vyžiadanie.

LIKVIDÁCIA

Likvidujte zostávajúci produkt a obal v súlade s miestnym nariadením.

Číslo dopadu: 08 01 11 · Recyklovať možno len úplne vyprázdnené obaly.

UPOZORNENIE (POKRAČOVANIE)

Transparentné odtiene zachovávajú viditeľný podklad a štruktúru dreva a preto sa budú farebné odtiene líšiť s ohľadom na typ dreva.

Osmo Olejová lazúra obsahuje biocídy a preto je vhodná pre použitie vo vonkajšom prostredí. Biocídne látky sa postarajú o ochranu pred napadnutím hubami, riasami a pod. Vhodné sú 2 nátery.

Pri použití Osmo UV Ochranného oleja ako finálneho náteru na bielom podklade, dochádza vzhľadom k vysokému podielu olejov ku žltnutiu náteru. Preto odporúčame použiť Osmo Ochranná olejová lazúra biela ako vrchný náter.

U niektorých druhov drevín vplyvom poveternostných podmienok dochádza k vyplaveniu látok obsiahnutých v dreve. Z tohto dôvodu odporúčame takéto drevo pred povrchovou úpravou nechať niekoľko týždňov zvetrať.

Čistenie náradia: Osmo Čistič štetcov (bez aromatických zlúčenín).

UPOZORNENIE K INFORMÁCIÁM

Informácie v tomto technickom liste sú orientačné a sú uvedené na základe praktických skúseností a testovaní. Podmienky alebo metódy manipulácie, skladovania, použitia alebo likvidácie výrobku sú mimo zodpovednosť distribútora.