

OLEJOVÉ MORIDLO

Transparentný alebo intenzívne zafarbený základný náter · 10 odtieňov · EN 71.3

Osmo Olejové moridlo je transparentný alebo intenzívne zafarbený základný náter pre všetky drevené podlahy a nábytok. Osmo Olejové moridlo je vyrobené na báze prírodných rastlinných olejov, nepraská, neolupuje sa. Odpuďzuje vodu, je nenáchylný k zašpineniu. Osmo Olejové moridlo je odolné voči vínu, pivu, kolovým nápojom, káve, čaju, ovocnej šťave, mlieku a vode; podľa DIN 68861-1A.

Suchý povrch je bezpečný pre ľudí, zvieratá a rastliny podľa DIN 53 160. Náter je vhodný pre detské hračky EN 71.3.

FYZIKÁLNE A TECHNICKÉ PARAMETRE

Oblasti použitia

Osmo Olejové moridlo je ideálne ako farebný základný náter pre všetky drevené podlahy, podlahy z OSB dosiek, korkové podlahy, rovnako ako sú schody a nábytok.

Obsiahnuté látky

Na báze prírodných rastlinných olejov (slnečnicový olej, sójový olej, ľanový olej a bodliakový olej), oxidu železitého a organických pigmentov, oxidu titaničitého (biely pigment), sikaťív (sušiace činidlá) a vodoodpudivých prísad. Dearomatizovaný lakový benzín (bez obsahu benzénu).

Farebné odtiene

3501 biely
3512 strieborno šedý
3514 grafit
3516 jatoba
3518 svetlo šedý
3519 natural
3541 havana
3543 koňak
3564 tabak
3590 čierny

Fyzikálne vlastnosti

Špecifická hmotnosť: 0,90 – 1,15 g/cm³

Viskozita: 30 – 50 s DIN EN ISO 2431/4 mm

Zápach: slabý, mierny, po vysušení je bez zápachu

Bod vzplanutia: > 60 °C

Balenie: 1,0 l; 2,5 l

Výdatnosť: 1 l pri 1 nátere na cca 24 – 48 m², v závislosti na stave dreva. Hodnota sa vzťahuje na hladký, obrúsený povrch. Iné povrchy môžu viesť k rozdielom vo výdatnosti.

Obsah VOC: EU limitná hodnota pre tento produkt (Kat.A/i) 500 g/l VOC. Tento výrobok obsahuje VOC max. 500 g/l.

Skladovanie: 5 rokov a viac, ak je výrobok skladovaný v suchu a dobre uzavretý. Pokiaľ zhustne mrazom, skladujte ho 24 – 36 hod. pred použitím pri izbovej teplote.

APLIKAČNÉ ÚDAJE

Príprava povrchu

Povrch dreva musí byť čistý, suchý a nesmie byť vystavený mrazu (max. vlhkosť dreva 18 %). Osmo Olejové moridlo je pripravené ihneď k použitiu, neriedte. Dobre premiešajte.

Staré nátery s otvorenými pórmí dôkladne očistite. Staré lakové nátery a farby je nutné odstrániť. Malé trhliny, väčšie škáry alebo otvory v dreve vyplniť tmelom. Povrch dreva dôkladne obrúste, začnite hrubým brusným papierom – konečné brúsenie pre podlahu P120 – P150, nábytok P220 – P240. Pri brúsení používajte masku proti prachu. Pred aplikáciou oleja odstráňte z povrchu zametáním a vysávaním prach z brúsenia.

Pripravený povrch je ovplyvnený viacerými faktormi, vrátane stavu dreva. Z tohto dôvodu doporučujeme skúšobnú aplikáciu.

Spôsoby aplikácie

Transparentná farba – Osmo plochým štetcom, Osmo kefou na natieranie podláh alebo Osmo valčekom z mikrovlákién naneste tenko v smere vlákién dreva a dôkladne rozotrite. Nechajte schnúť za dobrého vetrania cca. 12 hodín. Po dôkladnom vyschnutí naneste ako vrchný náter Osmo tvrdý voskový olej.

Intenzívna farba – ak je žiadúca intenzívnejšia farba, naneste druhú vrstvu pomocou Osmo stierky, Osmo valčeka a dôkladne rozotrite. Pri sušení dobre vetrajte. S nepoužitým, suchým valčekom z mikrovlákién možno prípadné stopy po štetci opraviť behom 30 minút po nánose. Po dôkladnom uschnutí naneste ako vrchný náter Osmo tvrdý voskový olej.

Na menšie oblasti, ako napr. nábytok, naneste Osmo Olejové moridlo pomocou handričky, ktorá nepúšťa vlákna.

Čistenie pracovného náradia

Osmo Čističom štetcov (bez aromatických zlúčenín).

Doba schnutia

Cca 12 hodín (pri normálnych klimatických podmienkach, 23 °C a 50 % relatívnej vlhkosti vzduchu). Pri nízkych teplotách a/alebo vysokej vlhkosti vzduchu sa predlžuje doba schnutia. Pri sušení dobre vetrajte.

OLEJOVÉ MORIDLO

Upozornenie a bezpečnostné opatrenia

UPOZORNENIE

Aplikujte s Osmo Tužidlom 6631 ako urýchľovačom sušenia. Dodržujte správne pokyny aplikácie. Príliš výdatné naniesenie produktu a nedostatočné vetranie spôsobujú predĺženie doby schnutia a vznik typického olejového zápachu. Vyberajte taký odtieň, ktorý zodpovedá prirodzenej farbe dreva alebo ľahko tmavší, odtieň overte skúšobným náterom. Pre tmavé typy dreva a pre tvrdé drevo s vysokým podielom obsiahnutých látok (ako sú wenge, merbau, jatoba a pod.) použite Osmo Čistý vosk 1101.

Farebný odtieň 3501 biela – sa neodporúča pre podlahy, pretože povrch je viac citlivý na zašpinenie a náchylný na prirodzené žltnutie. Ako vrchný náter pre takéto povrchy použite 3040 Osmo Tvrdý voskový olej transparentný biely alebo 3240 Osmo Tvrdý voskový olej Rapid transparentný biely.

Farebný odtieň 3519 natural (prírodný) – odporúčame natrieť tenkú vrstvu Osmo valčekom alebo Osmo kefou. Po uschnutí naneste Osmo tvrdý voskový olej, prirodzený farebný tón dreva ostane zachovaný. Nezlepšuje tón dreva. Nevytvára efekt "mokrého dreva". Pri tmavom a červenkastom dreve náter zanechá svetlý biely povlak.

Povrchy s úpravou Osmo sú ľahko udržiavateľné. Hrubé nečistoty odstrániť zmetákom alebo vysávačom. K čisteniu za vlhka pridajte do vody koncentrát Osmo Wisch-Fix a plochu zotrite mopom (nie na mokro!). K oživeniu a intenzívnemu čisteniu v prípade potreby použite Osmo Voskovú údržbu a čistiaci prostriedok. Vyšší stupeň lesku dosiahnete, ak sa po dôkladnom uschnutí na očistené plochy tenko naniesie Osmo Vosková údržba a čistiaci prostriedok po uschnutí vyleštíte.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA A LIKVIDÁCIA

Bezpečnostné opatrenia

Uchovávajte mimo dosah detí. Zabráňte kontaktu s pokožkou, očami a odevom. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Používajte len v dobre vetranom priestore.

POZOR! Akúkoľvek použitú handričku napustenú týmto výrobkom ihneď po použití skladujte vo vzduchotesnej nádobe (nebezpečenstvo samovznietenia).

Suchý náter zodpovedá podľa DIN 4102 požiadavkám triedy B2 (normálne horľavý). Karta bezpečnostných údajov je k dispozícii na vyžiadanie.

Likvidácia

Likvidujte zostávajúci produkt a obal v súlade s miestnym nariadením. Číslo dopadu je 08 01 11. Recyklovať sa môžu len obaly úplne vyprázdnené.

Informácie v tomto technickom liste sú orientačné a sú uvedené na základe praktických skúseností a testovaní. Podmienky alebo metódy manipulácie, skladovania, použitia alebo likvidácie výrobku sú mimo zodpovednosť distribútora.

finishing.sk

Ulica svornosti 43, 821 06 Bratislava

+421 949 003 574

info@finishing.sk

www.finishing.sk

aktualizované február 2018