

TUŽIDLO PRE TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ EXPRES

Špeciálne číre polyizokyanátové tužidlo · urýchlíuje schnutie Expressu na 1 – 2 hod. · odtieň 6632

Osmo Tužidlo je špeciálne, číre, polyizokyanátové tužidlo pre Osmo Tvrdý voskový olej Express, určené na urýchlenie doby schnutia. Pridaním tužidla sa zrýchli doba sušenia.

FYZIKÁLNE A TECHNICKÉ PARAMETRE

Obsiahnuté látky

Alifatický polyizokyanát a 1-metoxypylacetát.

Fyzikálne vlastnosti

Farebný odtieň: 6632 číry

Špecifická hmotnosť: 1,15 g/cm³

Viskozita: 36 s DIN EN ISO 2431/4 mm

Zápach: slabý, mierny; po vysušení bez zápachu

Bod vzplanutia: > 45 °C

Balenie: 0,15 l

Výdatnosť: Pridaním tužidla sa výdatnosť produktu nezmení.

Obsah VOC: EU limitná hodnota pre tento produkt (Kat. A/i) 500 g/l VOC. Tento výrobok obsahuje VOC max. 170 g/l.

Skladovateľnosť: 1 rok a viac, ak je výrobok skladovaný v suchu a dobre uzavretý. Zvyšný produkt ani zmes sa nedá opäť uskladniť a použiť.

APLIKAČNÉ ÚDAJE

Príprava povrchu

Povrch musí byť pripravený presne podľa pokynov uvedených v technickom liste Osmo Tvrdý voskový olej Express.

Pripravený povrch je ovplyvnený viacerými faktormi, vrátane stavu dreva. Z tohto dôvodu odporúčame skúšobnú aplikáciu.

Spôsoby aplikácie

Pridajte tužidlo do Osmo Tvrdého voskového oleja Express priamo do plechovky (2,5 l) a dobre premiešajte. Obe zložky musia byť dôkladne premiešané. Ďalšie spracovanie zodpovedá spracovaniu uvedenému v technickom liste Osmo Tvrdý voskový olej Express.

Pridaním tužidla sa zníži doba spracovania na 90 min. Nemiešajte viac materiálu, ako ho môžete s istotou spotrebovať len po dobu 60 min. Ak nepoužijete celé balenie, pridajte tužidlo k produktu v samostatnej plechovke.

Čistenie pracovného náradia

Osmo Čističom štetcov (bez aromatických zlúčenín).

Doba schnutia

Cca 1 – 2 hodiny (pri normálnych klimatických podmienkach, 23 °C a 50 % relatívnej vlhkosti vzduchu). Pri nízkych teplotách a/alebo vysokej vlhkosti vzduchu sa predlžuje doba schnutia. Pri sušení vetrajte.

Poznámka

Doba spracovateľnosti produktu sa pridaním tužidla zníži na 90 min. Nemiešajte viac materiálu, ako ho môžete s istotou spotrebovať len po dobu 60 min.

TUŽIDLO PRE TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ EXPRES

Bezpečnostné opatrenia a likvidácia

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA A LIKVIDÁCIA

Výstražné upozornenia

VAROVANIE

Horľavá kvapalina a pary. Škodlivý pri vdýchnutí. Obsahuje izokyanáty. Môže vyvolať alergickú reakciu. Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

Bezpečnostné opatrenia

Uchovávať mimo dosah detí. Pred použitím si prečítajte etiketu výrobku. Uchovávať mimo dosahu tepla, iskier, otvoreného ohňa a horúcich povrchov. Nefajčite. Zabráňte kontaktu s pokožkou, očami a odevom. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Používajte len v dobre vetranom priestore. PO ZASIAHNUTÍ POKOŽKY: umyte veľkým množstvom mydla a vody. PO VDÝCHNUTÍ: presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a nechajte ho oddychovať v polohe, ktorá mu umožní pohodlné dýchanie.

POZOR! Produkt obsahuje: 1,6-diizokyanát hexametylén homopolymér. Doba spracovateľnosti po zmiešaní s tužidlom je 90 min. Zvyšný produkt ani zmes sa nedá opäť uskladniť a použiť.

Likvidácia

Likvidujte zostávajúci produkt a obal v súlade s miestnym nariadením. Číslo dopadu je 08 05 11. Recyklovať sa môžu len obaly úplne vyprázdnené.

Informácie v tomto technickom liste sú orientačné a sú uvedené na základe praktických skúseností a testovania. Podmienky alebo metódy manipulácie, skladovania, použitia alebo likvidácie výrobku sú mimo zodpovednosť distribútora.

finishing.sk

Ulica svornosti 43, 821 06 Bratislava

+421 949 003 574

info@finishing.sk

www.finishing.sk

aktualizované február 2018