

TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ EFEKT RAW

Transparentný matný náter pre zachovanie prírodného svetlého odtieňa dreva · odtieň 3044

Na zušľachtenie dreva do vnútorných priestorov – na uchovanie prírodného svetlého odtieňa dreva.

Transparentný, matný náter na drevo, ktorý jedinečným spôsobom kombinuje výhody a prednosti prírodných olejov a voskov v jednom produkte. Plocha ošetrovaná Osmo Tvrdým voskovým olejom Efekt Raw odpudzuje nečistotu a vodu, je odolná voči oteru a je príjemná na dotyk. Vytvára rovnomernú optiku dreva, harmonický vzhľad a chráni drevo takmer neviditeľným spôsobom.

Produkt je ľahko aplikovateľný, bez nutnosti podkladového náteru alebo potreby medzibrúsenia – šetrí čas a peniaze. Náter je mikroporézny, nepraská, nelúpe sa, netvorí šupinky. Odolný voči vínu, pivu, káve, čaju, ovocným šťavám, mlieku a vode podľa DIN 68861-1A. Po zaschnutí je náter neškodný pre ľudí, zvieratá a rastliny (odolný voči potu a slinám podľa DIN 53160, vhodný pre detské hračky podľa EN 71.3).

FYZIKÁLNE A TECHNICKÉ PARAMETRE

Oblasti použitia

Vhodný ako takmer neviditeľný, ochranný povrchový náter na svetlé povrchy dreva vo vnútorných priestoroch, napr. na drevené podlahy a nábytok.

Obsiahnuté látky

Na báze prírodných rastlinných olejov a voskov (slnečnicový olej, sójový olej, bodliakový olej, karnaubský a kandelilový vosk), parafínov, oxidu titaničitého, sikatív (sušidiel) a prídavných látok zaisťujúcich vodoodpudivosť. Dearomatizovaný lakový benzín (bez obsahu benzénu).

Fyzikálne vlastnosti

Farebný odtieň: 3044 transparentný, matný

Merná hmotnosť: 0,94 – 0,96 g/cm³

Viskozita: > 70 s DIN EN ISO 2431/3 mm, tixotropna

Zápach: slabý, mierny; po uschnutí bez zápachu

pH: nie je udané

Balenie: 0,75 l · 2,5 l · 10 l

Výdatnosť: 1 l pri 1 nátere na cca 30 m², v závislosti od charakteristiky ošetrovaného povrchu. Uvedená hodnota sa vzťahuje na hladké povrchy. Iné povrchy môžu viesť k rozdielom vo výdatnosti.

Obsah VOC: EU limitná hodnota pre tento produkt (Kat. A/i) 500 g/l VOC. Tento produkt obsahuje VOC max. 500 g/l.

Skladovanie: 2 roky a viac, ak je výrobok skladovaný v suchu a dobre uzavretý. Nevystavujte pôsobeniu mrazu alebo teplotám vyšším ako 30 °C!

APLIKAČNÉ ÚDAJE

Príprava povrchu

Povrch dreva musí byť čistý, suchý a nesmie byť pokrytý námrazou (max. vlhkosť dreva 18 %). Produkt je pripravený na použitie, neriedte. Dobre premiešajte.

Staré nátery s otvorenými pórami očistite, prípadne jemne obrúste. Staré farby a laky musia byť úplne odstránené. Pri brúsení používajte ochrannú masku proti prachu. Malé trhliny, väčšie škáry alebo otvory v dreve vyplňte tmelom. Opatrne obrúste povrch dreva – pre konečné brúsenie podláh alebo pracovných plôch P120-P150, pre nábytok P180-P240. Pred aplikáciou starostlivo odstráňte brúsny prach (kefou alebo vysávačom).

Spôsoby aplikácie

Prípravok naneste v tenkej vrstve pevným Osmo štetcom, Osmo podlahovým štetcom (220 mm) alebo Osmo valčekom z mikrovlákna v smere vlákien dreva a starostlivo rozotrite. Nechajte schnúť cca 24 hodín. Počas schnutia zaistite dostatočné vetranie. Potom naneste druhú vrstvu náteru rovnakým spôsobom.

Pri renovácii olejovaných/voskovaných podláh spravidla postačuje jeden náter na očistenú a suchú plochu. Výsledný vrchný náter závisí okrem iného aj od prirodzených charakteristík dreva, z tohto dôvodu odporúčame vykonanie skúšobného náteru pred vlastným použitím.

Čistenie pracovného náradia

Vyčistite ihneď po použití pomocou Osmo Čističa štetcov (bez obsahu arómátov).

Doba schnutia

Približne 24 hod. (pri bežných klimatických podmienkach, 23 °C a 50 % relatívnej vlhkosti vzduchu). Pri nízkych teplotách a vysokej vlhkosti vzduchu sa predlžuje doba schnutia. Zabezpečte dostatočné vetranie.

TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ EFEKT RAW

Upozornenie a bezpečnostné opatrenia

UPOZORNENIE

Tvrдый voskový olej Efekt Raw chráni drevo takmer neviditeľne. Nanesenie príliš veľkého množstva produktu a nedostatočné vetranie vedú k oneskoreniu doby schnutia a typickému zápachu oleja. Prípadné ťahy po štetci je možné odstrániť pomocou suchého nepoužitého valčeka z mikrovlákna do 30 minút po nanosení.

Prirodzený farebný odtieň dreva je zachovaný - nemení odtieň dreva, nevytvára trvale mokrý efekt. Osmo Tvrдый voskový olej Efekt Raw chráni drevo bez toho, aby bol náter viditeľný. Na tmavých/červenkastých drevinách vytvára ľahko belavý nádych. Odporúčame vykonať skúšobný náter.

Na vnútorných plochách skriň a zásuviek naneste pomocou handričky maximálne jednu vrstvu.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA A LIKVIDÁCIA

Bezpečnostné opatrenia

Uchovávajte mimo dosah detí. Zabráňte kontaktu s pokožkou, očami a odevom. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Používajte len v dobre vetranom priestore.

POZOR! Akúkoľvek použitú handričku napustenú týmto výrobkom ihneď po použití skladujte vo vzduchotesnej nádobe (nebezpečenstvo samovznietenia).

Zaschnutý náter spĺňa požiadavky normy DIN 4102 triedu B2 (normálne horľavý). Karta bezpečnostných údajov je k dispozícii na vyžiadanie.

Likvidácia

Likvidujte zostávajúci produkt a obal v súlade s miestnym nariadením. Číslo odpadu je 08 01 12. Recyklovať sa môžu len obaly úplne vyprázdnené a vyčistené.

Informácie v tomto technickom liste sú orientačné a sú uvedené na základe praktických skúseností a testovania. Podmienky alebo metódy manipulácie, skladovania, použitia alebo likvidácie výrobku sú mimo zodpovednosť distribútora.

finishing.sk

Ulica svornosti 43, 821 06 Bratislava

+421 949 003 574

info@finishing.sk

www.finishing.sk

aktualizované január 2023